



**Torradeiras de resistência sílica verticais. Ideal para hotelaria, este equipamento é aquecido por resistências cerâmicas (2 por nível). Cada nível é controlado de forma independente pelos interruptores localizados na parte inferior do aparelho.**

- Construção em aço inox durável e grelhas em aço niquelado
- Disponível com câmaras duplas e triplas com controle independente de cada câmara
- Resistências em quartzo na parte superior central e na parte inferior
- Interruptor de luz independente "ON/OFF" para cada nível de aquecimento
- Temporizador (opcional): Disponível nos modelos "TI"
- Capacidade por câmara: 4 torradeiras (pão de forma)
- Temporizador opcional nos modelos XDTE 2TI e XDTE 3TI

XDTE 2TI



XDTE 2



XDTE 3



XDTE 3TI



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		XDTE 2	XDTE 2TI	XDTE 3	XDTE 3TI
Dimensões (LxPxA)	mm	355x255x400	355x255x400	535x255x505	535x255x505
Dimensões interior câmara (LxPxA)	mm	250x210x60	250x210x60	250x210x60	250x210x60
Nº de pisos	nº	2	2	3	3
Potência	W	1800	1800	2400	2400
Voltagem	V-Hz	230-50	230-50	230-50	230-50
Peso	Kg	6,4	6,5	8,8	8,9