



MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ATENÇÃO AOS DETALHES, DESIGN

Criados especificamente para gastronomia, restauração, pastelaria, gelados, carnes, peixe e farmacêuticas

série ARMÁRIOS REFRIGERADOS EKO



Características Gerais:

- Interior e exterior em aço inox. Aço galvanizado exterior na base, topo e costas
- Cantos internos arredondados
- Poliuretano injectado a alta pressão, sem o uso de CFC perigosos
- Espessura do isolamento 60mm
- Porta de fecho automático magnéticas
- Painel de controlo eletrónico frontal com 1 sonda NTC nos modelos TN e 2 sondas NTC nos modelos BT
- Unidade de refrigeração tropicalizada standard com monobloco removível (+40°C temp. ambiente, 60% humidade relativa) utilizando gás R452A
- Descongelamento automático e evaporação da condensação
- Pés em aço inox ajustáveis (110-190mm)
- Pronto a utilizar



Cantos internos arredondados



Pés em aço inox ajustáveis em altura (110-190 A mm)



Ventoinha



Controlo eletrónico



Versatilidade de utilização dos armários


- Ganchos de plástico resistentes capazes de suportar pesos até 300 kgs
- Este sistema inclui uma vasta gama de acessórios opcionais para uma total versatilidade na organização interna dos armários de forma a satisfazer as necessidades de cada cliente.

Vídeos de funcionamento dos kits



<https://bit.ly/3cKJRYD>


O KIT DEFINE O USO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES



KIT GASTRONOMIA



KIT PASTELARIA



KIT CARNE



KIT PEIXE



KIT FRUTAS E VEGETAIS



KIT FARMÁCIA

**EKO
1400
(GN 2/1)**

Equipamento de série

- 7 grelhas plastificadas GN 2/1 (versões 3 portas)
- 7 kits de gancho (versões 3 portas)
- 8 grelhas plastificadas GN 2/1 (versões 4 portas)
- 8 kits de gancho (versões 4 portas)
- Paragem do ventilador
- Microswitch na porta (mod.congelação)

Tipo de Refrigeração

- Ventilado (V)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		A314EKOMTN	A314EKOMBT	A414EKOMTN	A414EKOMBT
Características		Conservação 3 Portas Inox	Congelação 3 Portas Inox	Conservação 4 Portas Inox	Congelação 4 Portas Inox
Dimensões (LxPxA)	mm	1420x800x2030/2100	1420x800x2030/2100	1420x800x2030/2100	1420x800x2030/2100
Temperatura	°C	0°C / +10°C	-18°C / -22°C	0°C / +10°C	-18°C / -22°C
Capacidade	L	1400	1400	1400	1400
Potência	W	570	700	570	700
Voltagem	V-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Peso	Kg	153	162	156	165