



arisco

CE



MARMITA A GÁS - AQUECIMENTO DIRETO

Construído em aço inox.

Tampa articulada.

Queimador com válvula de segurança.

Contém botão de ignição e de stop juntos, com piloto, termopar e termostato.

Se a chama se apaga, o gás é cortado.

Torneira de enchimento de água fria e quente.

Dispositivos de gás são predefinidos para gás natural (G20). Bicos de gás propano estão incluídos (G30).

Entrada de Gás: 1/2"

	GBP100	GBP150	GBP200	GBP250	GBP400
Dimensões (LxPxA) (mm)	850x900x900	850x900x900	900x950x900	900x950x900	1100x1160x900
Peso	145kg 0,97m³	180kg 0,97m³	200kg 1,03m³	285kg 1,03m³	285kg 1,20m³
Potência (W)	19500	29250	29250	58500	58500
Capacidade (Lts.)	100	150	200	250	400
Consumo de Gás	1,53kg/h (GPL) 2,03m³/h (GN)	2,30kg/h (GPL) 3,05m³/h (GN)	2,30kg/h (GPL) 3,05m³/h (GN)	4,59kg/h (GPL) 6,10m³/h (GN)	4,59kg/h (GPL) 6,10m³/h (GN)