



arisco

CE



MARMITA A GÁS - AQUECIMENTO INDIRETO

Construído em aço inox.

Tampa articulada.

Queimador com válvula de segurança.

Contém botão de ignição e de stop juntos, com piloto, termopar e termostato.

Se a chama se apaga, o gás é cortado.

Torneira de enchimento de água fria e quente.

Dispositivos de gás são predefinidos para gás natural (G20). Bicos de gás propano estão incluídos (G30).

Entrada de Gás: 1/2"

| | GBP100I | GBP150I | GBP200I | GBP250I | GBP400I |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Dimensões (LxPxA) (mm) | 850x900x900 | 850x900x900 | 900x950x900 | 900x950x900 | 1100x1160x900 |
| Peso | 145kg 0,97m³ | 180kg 0,97m³ | 200kg 1,03m³ | 285kg 1,03m³ | 285kg 1,20m³ |
| Potência (W) | 19500 | 29250 | 29250 | 58500 | 58500 |
| Capacidade (Lts.) | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 |
| Consumo de Gás | 1,53kg/h (GPL) 2,03m³/h (GN) | 2,30kg/h (GPL) 3,05m³/h (GN) | 2,30kg/h (GPL) 3,05m³/h (GN) | 4,59kg/h (GPL) 6,10m³/h (GN) | 4,59kg/h (GPL) 6,10m³/h (GN) |